

Fordonsvård, Verkstadsindustri

K-17

Produktbeskrivning

K-17 är ett aromhaltigt (ca 20%) kallavfettningemedel för avfettning inom fordonstvätt, verkstadsindustri mm.

K-17 används för borttagning av tjära, asfalt, rostskyddsmedel, mineralolja, vägsalt mm.

K-17 används bl.a. för avfettning av person- och lastbilar, entreprenadmaskiner, maskindelar mm.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp	Antal/ kartong	Antal/ pall
103-0250	25 liter	Plastdunk (HDPE)	-	12 x 25 liter
103-2000	200 liter	Plastfat (HDPE)	-	2 x 200 liter

Teknisk information

Relativ densitet:	ca 0,80	Färg:	ofärgad till svagt gul, klar
Lukt:	aromatiska kolväten	pH-värde (Konc):	ej tillämpbart
Vattenlöslighet:	emulgerar	pH-värde (1 %):	ej tillämpbart
Flampunkt:	ca 65°C	Farligt gods:	nej

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): A 407306-0

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Bruksanvisning


Dosering

Används i koncentrat.

Prova alltid produkten på en liten yta först.

För bästa resultat bör ytan som skall avfettas/ rengöras vara torr. Produkten appliceras med lågtrycksspruta eller liknande. Undvik att applicera produkten på varm eller solbelyst yta. Låt produkten verka ett par minuter. Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande. Undvik att produkten torkar in på ytan. Eftersköj noggrant med kallt vatten.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



KONSUMENTKEMI

Box 134, 464 23 Mellerud
Tel: 0530-471 90 E-mejl: info@konsumentkemi.se
www.konsumentkemi.se

Datum: 2021-10-01
Ersatt: 2019-11-25
AB Konsumentkemi
Mikael Palm

