

Livsmedelsindustri

LIWOL SKUM ALU

Produktbeskrivning

LIWOL SKUM ALU är ett starkt alkaliskt skumrengöringsmedel för livsmedelsindustri.

LIWOL SKUM ALU används för rengöring av industrigolv, maskiner och utrustning mm. Lämplig för rengöring av aluminium och lättmetall.

LIWOL SKUM ALU avlägsnar effektivt animaliska och vegetabiliska oljor, fett, proteiner, sot mm.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp	Antal/ kartong	Antal/ pall
117-0250	28 kg	Plastdunk (PE-HD)	-	12 x 28 kg

AB Konsumentkemi är anslutet till NPA (Näringslivets Producentansvar) För mer information var förpackningsmaterial kan omhändertaras se NPA:s hemsida på Internet, <https://npa.se/> eller kontakta NPA tel: 08-566 144 49.

Teknisk information

Relativ densitet:	ca 1,12	Färg:	ofärgad till svagt gul, klar
Lukt:	svagt stickande	pH-värde (Konc):	ca 13
Vattenlöslighet:	helt löslig	pH-värde (1 %):	ca 11,5
Flampunkt:	ej brandfarlig	Farligt gods:	UN 1760, PG III

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): A 481323-4 Giftinformationscentralen:112 (Begär giftinformation).

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Bruksanvisning

Dosering

Normal rengöring:	100-500 ml/ 10 liter vatten (1 - 5 %)
Svår rengöring:	500-1000 ml/ 10 liter vatten (5 - 10 %)

Prova alltid produkten på en liten yta först.

Appliceras med kallt eller tempererat (<40°C) vatten under lågt tryck eller bundet till skum. Låt produkten verka i 15 - 30 minuter beroende på var produkten appliceras. Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande. Undvik att produkten torkar in på ytan. Skölj av med tempererat eller varmt vatten.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud

Tel: 0530-471 90

www.konsumentkemi.se

info@konsumentkemi.se

Datum: 2024-09-17

Ersätter: 2022-03-03

AB Konsumentkemi

Mikael Palm