

Livsmedelsindustri - CIP-disk

LIWOL CIP CLK

Produktbeskrivning

LIWOL CIP CLK är ett starkt alkaliskt CIP-diskmedel för livsmedelsindustri.

LIWOL CIP CLK används som rengöringsmedel till bl.a. backdiskmaskiner, skänkvagnsdiskmaskiner mm. Kan även användas i kar.

LIWOL CIP CLK avlägsnar effektivt animaliska och vegetabiliska oljor, fett, proteiner, sot mm. Innehåller Natriumhypoklorit som har blekande egenskaper

Information och data

Densitet: ca 1,17
Färg: gul, klar
Lukt: kloraktig
pH-värde (Koncentrat): ca 13,7
pH-värde (0,1 %): ca 13,0
Vattenlöslighet: helt löslig
Flampunkt: ej brandfarlig
Farligt gods: UN1824, PGII

Produktregistret (KEMI-reg. nr): A407305-2

Mer information om produktens innehåll finns i produktens säkerhetsdatablad.

Företag:
AB Konsumentkemi är certifierat enligt ISO14001.
AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Förvaring

Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur. Vid frostfri lagring i obruten förpackning är produkten hållbar i minst 12 månader.

Avfallshantering


Spill/ Läckage

Samla upp och återanvänd produkten om möjligt. I de fall återanvändning inte är möjligt hanteras och lämnas avfallet enligt lokala föreskrifter. Rester och använd produkt som inte kan återanvändas skall hanteras som farligt avfall. Produkten samlas upp och överförs till lämplig behållare för återanvändning. Lämpliga behållare: HDPE (Polyetylen).

Förpackningar

AB Konsumentkemi är anslutet till NPA (Näringslivets producentansvar). För mer information om var förpackningsmaterial kan omhändertas se NPA:s hemsida <https://npa.se/hitta-mottagningsplats>.

Mer information om avfallshantering se produktens Säkerhetsdatablad.



Emballage

Storlek	Storlek	Antal/ kart.	Antal/ pall
119-0250	30 kg	-	12 x 30 kg
119-2000	240 kg	-	2 x 240 kg
119-6000	720 kg	-	-

1 L Flaska: Hårdplast av typ polyeten (HDPE)
Kartonger: Wellpapp

Bruksanvisning

Dosering

Normal rengöring: 1 - 5 %
Svår rengöring: 5 - 10 %

Prova alltid produkten på en liten yta först.

Appliceras med kallt eller varmt vatten under lågt tryck eller med diskmaskinens/ CIP-diskmaskinens doseringsutrustning. Produkten kan även användas i kar.

Rekommenderad temperatur 5 – 45°C.

Produkten kan etsa glas och lättmetall såsom t.ex. aluminium, magnesium och zink (galv).

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



Fara

LIWOL CIP CLK

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Inandas inte sprej. Använd skyddshandskar / skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Innehåller: Natriumhydroxid. Natriumhypokloritlösning 1-5 % aktivt klor

Följ alltid informationen på produktens etikett.

UFI: 17A0-K01W-800A-A2VP



KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud
Tel: 0530-471 90 E-mail: info@konsumentkemi.se
www.konsumentkemi.se

Datum: 2025-03-17
Ersätter: 2021-10-18
AB Konsumentkemi
Mikael Palm