

Livsmedelsindustri – CIP-disk

LIWOL™ CIP SUR

Beskrivning av produkt

LIWOL™ CIP SUR är ett syrabaserat rengörings- och avkalkningsmedel för livsmedelsindustri.

LIWOL™ CIP SUR används i diskmaskiner och cirkulationsdiskmaskiner (CIP-disk) mm.

LIWOL™ CIP SUR avlägsnar oxider, kalk- och mineralbeläggningar, inbrända (koagulerade) proteiner mm..

Förpackningsstorlekar

| Artikelnummer | Förpackningsstorlek | Förpackningstyp | Antal/ kartong | Antal/ pall |
|---------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|
| 120-0250 | 38 kg | Plastdunk (HDPE) | - | 12 x 38 kg |
| 120-2000 | 293 kg | Plastfat (HDPE) | - | 2 x 293 kg |

Teknisk information

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Relativ densitet: | ca 1,465 | Färg: | färglös till ljus gul |
| Lukt: | lätt stickande lukt | pH-värde (Konc): | <1 |
| Vattenlöslighet: | helt löslig | pH-värde (5 %): | ca 1,5 |
| Flampunkt: | ej brandfarlig | Farligt gods: | UN 1805, PG III |
| Fosforinnehåll (P): | ca 20,2 % | | |

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): A 462590-1
AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Bruksanvisning

Dosering


| | | |
|------------------------|--------------------------|---|
| Normal rengöring: | 1 - 5 % | Skölj av med kallt eller tempererat vatten. |
| Svår rengöring: | 5 - 10 % | |
| Avkalkning maskindisk: | 5 – 20 ml/ liter vatten. | |

Prova alltid produkten på en liten yta först.

Används koncentrerat eller i lösning. Blandas med kallt eller tempererat vatten. Blanda alltid syran i vattnet (SIV). Vid applicering i diskmaskin, CIP-diskmaskin mm. Använd maskinens doseringsutrustning. Kan även användas i kar. Produkten får skumdämpande egenskaper vid temperaturemellan 55 - 90°C

Vid riktigt svåra beläggningar kan doseringen behöva ökas. Syrabaserade produkter kan användas upp till koncentrerad form beroende på hur svåra beläggningarna är.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud

Tel: 0530-471 90

www.konsumentkemi.se

info@konsumentkemi.se

Datum: 2024-01-22
Ersätter: 2021-11-25
AB Konsumentkemi
Mikael Palm

