

Fordonsvård/ Verkstadsindustri - Avfettning

K-513

Produktbeskrivning

K-513 är ett lågaromatiskt kallavfettningsmedel för bl.a. fordonstvätt och verkstadsindustri. Innehåller emulgator.

K-513 används bl.a. för avfettning av person- och lastbilar, entreprenadmaskiner, maskindelar m.m.

K-513 används för borttagning av tjära, asfalt, rostskyddsmedel, mineralolja, vägsalt, fläckborttagning m.m.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp	Antal/ kartong	Antal/ pall
145-0250	25 liter	Plastdunk (HDPE)	-	12 x 25 liter
145-2000	200 liter	Plastfat (HDPE)	-	2 x 200 liter

Teknisk information

Relativ densitet:	ca 0,81	Färg:	färglös till ljus gul
Lukt:	petroleum	pH-värde (Konc):	ej tillämplbart
Vattenlöslighet:	emulgerar	pH-värde (1 %):	ej tillämplbart
Flampunkt:	> 70°C	Farligt gods:	nej

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): A 360272-9

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Bruksanvisning

Dosering

Används i koncentrat.

Prova alltid produkten på en liten yta först.

För bästa resultat bör ytan som skall avfettas/ rengöras vara torr. Produkten appliceras med lågtrycksspruta eller liknande. Undvik att applicera produkten på varm eller solbelyst yta. Låt produkten verka ett par minuter. Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande. Undvik att produkten torkar in på ytan. Eftersköj noggrant med kallt vatten.

Miljöråd

Använd inte mer avfettning än vad som är nödvändigt genom att t.ex. göra punktinsatser där smutsen är som besvärligast.

Produkten är snabbseparerande enligt IVL-metod II.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



KONSUMENTKEMI

Box 134, 464 23 Mellerud
Tel: 0530-471 90 E-mejl: info@konsumentkemi.se
www.konsumentkemi.se

Datum: 2024-01-19
Ersätter: 2021-10-04
AB Konsumentkemi
Mikael Palm

